

ruRU IDE教學課程

7-12

在檢視表中使用勾選資訊

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品訂購資料輸出

訂購日期 // ~ // 輸出類型 4.先過帳

廠商代號

查詢

V	訂購單號	訂購日期	廠商代號	廠商名稱	總金額	確認交期
<input type="checkbox"/>	PO17010001	2017/01/12	A0001	績優測試廠商	60000	2017/02/28
<input type="checkbox"/>	PO17020001	2017/02/18	A0002	普通測試廠商	150000	2017/09/21
<input checked="" type="checkbox"/>	PO17020002	2017/02/20	A0002	普通測試廠商	28000	2017/03/01
<input type="checkbox"/>	PO17100001	2017/10/23	A0001	績優測試廠商	0 //	
<input checked="" type="checkbox"/>	PO17100002	2017/10/23	A0001	績優測試廠商	1480	//
<input type="checkbox"/>	PO19040001	2019/04/11			0 //	
<input checked="" type="checkbox"/>	PO19040002	2019/04/11	A0001	績優測試廠商	0 //	
<input type="checkbox"/>	PO19040003	2019/04/11			0 //	
<input type="checkbox"/>	PO19050001	2019/05/16	A0001	績優測試廠商	150000	2019/05/25

1. 輸入查詢條件
2. 查出9筆資料
3. 只勾選3筆資料
4. 匯出勾選的3筆資料

- 在檢視表中，可以將使用者的勾選資訊拿來使用，搭配功能按鍵，來達成處理指定資料的功能。
- 例如畫面中的輸出表案例，使用者在查詢出9筆訂購單後，只勾選3筆訂單，接著執行「匯出」功能，系統就只匯出3筆資料。
- 要達到這種效果，就要在匯出用的資料來源檢視表中，使用勾選資訊，才知道哪些資料經過使用者勾選。
- 設定這個功能的方式如下：

商品訂購資料輸出 _ FM999600000107 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/...ex?prjid=67&type=1&no=FM999600000107&prjCodePage=950&ver=&openUUID=8ea8d6d1-39c3-43a...

規格描述

表單元件 勾選 料號 OB999600001888 元件類型 核取方塊(多筆表格)

存在權區 表身1 資料模板 資料長度

商品訂購資料輸出_FX999600000107

資料來源

表單元件

(1) 訂購日期起_ OB999600001873

(1) 訂購日期迄_ OB999600001875

(1) 廠商代號_ OB999600001877

(1) 廠商名稱_ OB999600001879

(1) 表格_ OB999600001881

(1) 勾選_ OB999600001888

基本設定

(1) 訂購單號_ OB999600001873

(1) 訂購日期_ OB999600001875

(1) 廠商代號表身_ OB999600001877

(1) 廠商名稱表身_ OB999600001879

(1) 總金額_ OB999600001881

(1) 確認交期_ OB999600001871

(2) 輸出類型_ OB999600001937

隱藏表單元件

按鍵

1. 找到這張單用來勾選的元件，按下元件下的「基本設定」項目。
2. 進入編輯模式。
3. 在複選框區塊中，勾選「資料行勾選」項目。
4. 選擇「傳給按鈕」
5. 挑選要傳遞內容的欄位，表示要把勾選資訊傳給接下來要執行的按鈕，以本案例來說，要把訂購單號的值傳給按鈕。
6. 儲存本頁的設定

顯示規則 重顯週期 時間 分 秒

複選框 資料行勾選 傳回呼叫表單 傳給按鈕

順序	挑選欄位	
1	訂購單號	<input type="checkbox"/> + -

欄位提示訊息

補充說明

1. 展開要設定的按鍵，按下這個按鍵下的「基本設定」項目。
2. 進入編輯模式。
3. 在勾選記錄區塊中的檔區欄位，挑選要勾選資料的檔區，通常是表身檔區。
4. 勾選使用前存入資料表，表示執行按鍵時，會將表身的指定欄位值寫入勾選暫存檔，以本案例來說，寫入的欄位值是表身的訂購單號欄位(在第4頁指定的)。
5. 如果要在按鍵功能執行完畢後，自動清除勾選暫存檔的資料，請勾選使用後清空資料表。(勾選暫存檔也是資料庫中的一張資料表，長期不清除有害無益。)
6. 如果要清除表單畫面上的勾選紀錄，請勾選此項，讓使用者在執行完功能之後，可以直接重新開始勾選，不必先取消上次的勾選紀錄。
7. 儲存本頁的設定。
8. 關閉規格定義介面。

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi, hue

架構

- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 資料表格 **1**
 - DB01.外部資料庫連線
 - DB02.資料表
 - DB03.檢視表
 - DB04.資料交易
 - DB05.預存程序
 - DB06.系統API查詢
 - DB07.系統表格 **2**
 - 專案資源
 - 輔助工具
 - 專案管理
 - 團隊管理

系統表格

系統表格 表單勾選記錄檔 表格料號 EF00000000248

英文名稱 UTL_CHBOXLOG

歸屬專案

存取權限 增修 刪除

主要用途

項次	專案名稱	料號	差異
1	DKS測試案例	EF999600000096	<input checked="" type="checkbox"/>

組織編制計劃權
無權限節點設定
角色流程別權限權
角色權
角色表單別權限權
保密欄位對應角色
保護欄位表頭設定
保護欄位表身設定
系統多語言詞庫主權表頭
表單代號權
WORKFLOW表單資訊
登入使用者權
BOM展開暫存檔
人員角色別設定權
表單勾選記錄檔 **3**
輸出排序設定
輸出入貨體欄位明細
系統鍵對應表單異動
表單功能鍵代號權
表單功能鍵內鍵設定權
資料交換輸出設定權
系統多語言詞庫主權表身
輸入設定

4 **5**

1. 展開「資料表格」節點。
2. 按下「系統表格」項目。
3. 在左側清單中點選「表單勾選記錄檔」這張勾選暫存檔。
4. 執行複製引用，如果已經引用過則不必再次引用。
5. 關閉系統表格介面。

檢視表



商品訂購資料輸出_過帳輸出用

表格名稱 商品訂購資料輸出_過帳輸出用

料號 LF999600000418



欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

- (5.檢視表)商品訂購資料輸出_過帳輸出用
 - (6.資料表)表單勾選LOG(A) ← 2
 - (6.資料表)商品訂購單H(B)
 - (6.資料表)廠商主檔(C)

參考來源

類別 資料表 檢視表

3 表格名稱 表單勾選LOG

別名 A

關聯條件 Left Join 暫存資料表

連結來源表格	連結欄位	條件	連結類別	連結內容	自訂連結	+		
資料過濾條件								
運算	左括	類別	內容值	函數名	判斷式	類別	內容值	右括

1. 在需要使用勾選資訊的檢視表中，進入編輯模式。
2. 將檢視表的主表設定為「表單勾選記錄檔」(舊名稱：表單勾選LOG)。
3. 使用這個暫存檔的時候，要記得勾選「暫存資料表」。

檢視表



商品訂購資料輸出_過帳輸出用

4 表格名稱 商品訂購資料輸出_過帳輸出用 料號 LF999600000418

欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

(5.檢視表)商品訂購資料輸出_過帳輸出用

- (6.資料表)表單勾選LOG(A)
- (6.資料表)商品訂購單H(B) 1
- (6.資料表)廠商主檔(C) 3

參考來源

類別 資料表 檢視表 表格名稱 商品訂購單H 別名 B

關聯條件 Left Join 暫存資料表

連結來源表格	連結欄位	條件	連結類別	連結內容	自訂連結
(A)表單勾選LO	鍵值1	等於	本表欄位	訂購單號	2

資料過濾條件

運算	左括	類別	內容值	函數名	判斷式	類別	內容值	右括
----	----	----	-----	-----	-----	----	-----	----

1. 駐留在副表上。
2. 使用勾選鍵值欄位與副表關聯，即可達到使用勾選資訊的效果。
3. 設定後續所需要的其他副表。(非必要，視需求而定。)
4. 接著設定「欄位清單」頁籤的規格，完成檢視表的後續設定。