

ruRU IDE教學課程

11-13-2 表單按鍵-推播內文及替代設定

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

會議通知

新增 修改 刪除

通知編號: NT21100001

會議主旨: 部門會議

會議內容: 部門例行會議

會議地點: 如如研創會議室

開始時間: 2021/11/03 10:00:00 am

結束時間: 2021/11/03 12:00:00 am

異動帳號: Admin_PJ999600000001

異動日期時間: 2021/10/27 05:50:37 pm

+ 批次推播

通知帳號	單筆推播
andy	推播
Hue	推播
jacky	推播
simon67	推播



- 延續11-13-1節的介紹，在發送推播時，可以將表單畫面上或是資料庫的資料，放進推播的內文中，讓使用者可以了解更完整的資訊。
- 例如上圖的會議通知表單，在發出會議通知時，就將會會議的主旨、內容、地點、起訖時間自動加入到推播的內文中。

規格描述

- 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (0) 開啟(選單列) _ BT000300009448
 - (0) 退出(選單列) _ BT000300009449
 - (0) 刪除(選單列) _ BT000300009450
 - (2) 匯出(選單列) _ BT000300009451
 - (3) 匯入(選單列) _ BT000300009452
 - (3) 新增明細 _ BT000300009453
 - (2) 修改明細 _ BT000300009454
 - (2) 刪除明細 _ BT000300009455
 - (2) 新增主檔 _ BT000300009456
 - (3) 修改主檔 _ BT000300009457
 - (4) 刪除主檔 _ BT000300009458
 - (1) 批次推播 _ BT000300009475
 - (2) 單筆推播 _ BT000300009476
 - 基本設定
 - 推播通知(1)
 - 隱藏按鍵

按鈕名稱 單筆推播 料號 BT000300009476 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
----	------	------

注意事項 推播訊息所有資料大小合計不可超過4k bytes (含系統保留大小: 500 bytes), 若超過此大小, 可能造成發送失敗

推播人 管理者 使用者

推播內容

來源 無 檢視表

會議

會議內容: %Q2
會議地點: %Q3
開始時間: %Q4
結束時間: %Q5

敬請準時與會, 謝謝。

項次	替換字變數	類別	來源欄位
1	Q1	表單元件	會議主旨
2	Q2	表單元件	會議內容
3	Q3	表單元件	會議地點
4	Q4	表單元件	開始時間
5	Q5	表單元件	結束時間

連結類別

連結內容

儲存連結資訊

提示文字

首先, 要決定放在內文中的資料, 需不需要查詢檢視表, 如果要查表, 請在「來源」中選擇「查表」。

規格描述

- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
 - (0) 開啟(選單列) _ BT000300009448
 - (0) 退出(選單列) _ BT000300009449
 - (0) 刪除(選單列) _ BT000300009450
 - (2) 匯出(選單列) _ BT000300009451
 - (3) 匯入(選單列) _ BT000300009452
 - (3) 新增明細 _ BT000300009453
 - (2) 修改明細 _ BT000300009454
 - (2) 刪除明細 _ BT000300009455
 - (2) 新增主檔 _ BT000300009456
 - (3) 修改主檔 _ BT000300009457
 - (4) 刪除主檔 _ BT000300009458
 - (1) 批次推播 _ BT000300009475
 - (2) 單筆推播 _ BT000300009476
 - 基本設定
 - 推播通知(1)

按鈕名稱 單筆推播 料號 BT000300009476 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
----	------	------

注意事項 推播訊息所有資料大小合計不可超過4k bytes (含系統保留大小: 500 bytes), 若超過此大小, 可能造成發送失敗

推播人 管理者 使用者

推播內容

來源 無 檢視表 過濾

會議通知: %Q1

會議內容: %Q2

會議地點: %Q3

開始時間: %Q4

結束時間: %Q5

敬請準時與會, 謝謝。

項次	替換字變數	類別	來源欄位	
1	Q1	表單元件	會議主旨	+ -
2	Q2	表單元件	會議內容	+ -
3	Q3	表單元件	會議地點	+ -
4	Q4	表單元件	開始時間	+ -
5	Q5	表單元件	結束時間	+ -

連結類別 提示文字

連結內容

儲存連結資訊

- 在內文中, 設定要替換的字元, 在需要替換的字元之前, 加上百分比「%」符號, 這些替換字元在發送推播時, 會被替換成表單元件或是檢視表欄位的資料。

- 在下方的替換字變數中，填入要替換的字元。
- 選擇替換的資料來源類別。
 - 推播來源**：「推播內容」選擇「查表」時，使用該檢視表中的特定欄位值來替換。
 - 表單元件**：使用指定表單元件的值來替換。
 - 表單參數**：使用表單參數的值來替換。
 - 全域變數**：使用指定全域變數的值來替換。
 - 通知來源**：「通知對象」的來源是「查表」時，使用該檢視表中的特定欄位值來替換。
 - 推播人**：使用「推播人」的姓名來替換(管理者或使用者的姓名)。
- 在「來源欄位」中，挑選要替換成什麼內容，能選擇的項目會根據第2步驟的類別而有不同。

- ▷ 目錄 (2) 匯出(選單列)_ BT000300009451
- ▷ 目錄 (3) 匯入(選單列)_ BT000300009452
- ▷ 目錄 (3) 新增明細_ BT000300009453
- ▷ 目錄 (2) 修改明細_ BT000300009454
- ▷ 目錄 (2) 刪除明細_ BT000300009455
- ▷ 目錄 (2) 新增主權_ BT000300009456
- ▷ 目錄 (3) 修改主權_ BT000300009457
- ▷ 目錄 (4) 刪除主權_ BT000300009458
- ▷ 目錄 (1) 批次推播_ BT000300009475
- ◀ 目錄 (2) 單筆推播_ BT000300009476

基本設定

推播通知(1)

隱藏按鍵

會議地點：%Q3
 開始時間：%Q4
 結束時間：%Q5
 敬請準時與會，謝謝。

項次	替換字變數	類別	來源欄位	
1	Q1	表單元件	會議主旨	+ -
2	Q2	表單元件	會議內容	+ -
3	Q3	表單元件	會議地點	+ -
4	Q4	表單元件	開始時間	+ -
5	Q5	表單元件	結束時間	+ -

連結類別

提示文字

連結內容

 儲存連結資訊

通知對象

來源 表單元件

檢視表

過濾



規格描述

- ▶ 表單元件
 - 隱藏表單元件
- ▶ 按鈕
 - (0) 開啟(選單列)_ BT000300009448
 - (0) 退出(選單列)_ BT000300009449
 - (0) 刪除(選單列)_ BT000300009450
 - ▶ (2) 匯出(選單列)_ BT000300009451
 - ▶ (3) 匯入(選單列)_ BT000300009452
 - ▶ (3) 新增明細_ BT000300009453
 - ▶ (2) 修改明細_ BT000300009454
 - ▶ (2) 刪除明細_ BT000300009455
 - ▶ (2) 新增主檔_ BT000300009456
 - ▶ (3) 修改主檔_ BT000300009457
 - ▶ (4) 刪除主檔_ BT000300009458
 - ▶ (1) 批次推播_ BT000300009475
 - ▶ (2) 單筆推播_ BT000300009476
 - 基本設定
 - 推播通知(1)
 - 隱藏按鈕

按鈕名稱 單筆推播

料號 BT000300009476

優先序 1

執行條件

順序 條件內容 訊息處理



注意事項

推播訊息所有資料大小合計不可超過4k bytes (含系統保留大小: 500 bytes), 若超過此大小, 可能造成發送失敗

推播人

管理者 使用者

推播內容

來源 無

檢視表

過濾

會議通知: %Q1

會議內容: %Q2

會議地點: %Q3

開始時間: %Q4

結束時間: %Q5

敬請準時與會, 謝謝。

項次	替換字變數	類別	來源欄位	
1	Q1	表單元件	會議主旨	+ -
2	Q2	表單元件	會議內容	+ -
3	Q3	表單元件	會議地點	+ -
4	Q4	表單元件	開始時間	+ -
5	Q5	表單元件	結束時間	+ -

連結類別

提示文字

連結內容

儲存連結資訊

- 設定完畢之後請儲存設定。