

ruRU IDE教學課程

10-3-7

資料交易(過帳)-套用取號

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

表頭

商品訂購單H

資料表名(專案) **商品訂購單H**

資料表名(DB) PRODUCT_ORDER_H

欄位清單 外檔關連 索引定義 初始資料行 主動更新 資料管理

欄位清單 (3 / 8)

狀態	欄位名(專案) 訂購單號
訂購日期	料號 DC999600000800
訂購單號	欄位名(DB) ORDER_NUM
異動日期	資料型態 文字
異動帳號	資料長度 10
廠商代號	初始值
確認交期	允許空值 <input type="checkbox"/>
總金額	密碼處理 <input type="checkbox"/>
	個資加密 <input type="checkbox"/>
	主鍵 <input checked="" type="checkbox"/>

表身

商品訂購單B

資料表名(專案) **商品訂購單B**

資料表名(DB) PRODUCT_ORDER_B

欄位清單 外檔關連 索引定義 初始資料行 主動更新 資料管理

欄位清單 (2 / 5)

訂購金額	欄位名(專案) 訂購單號
訂購單號	料號 DC999600000805
訂購數量	欄位名(DB) ORDER_NUM
料號	資料型態 文字
單價	資料長度 10
	初始值
	允許空值 <input type="checkbox"/>
	密碼處理 <input type="checkbox"/>
	個資加密 <input type="checkbox"/>
	主鍵 <input checked="" type="checkbox"/>

- 例如上一頁圖中的商品訂購單，表頭的資料表有一個訂購單號欄位，表身的資料表也有訂購單號欄位，用來和表頭資料關聯，而且這個訂購單號是用編碼功能來產生單號。

商品訂購單

商品訂購單_匯入

商品訂購單_匯入

資料交易名稱 商品訂購單_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂購單B
(目的)A.商品訂購單H
(目的)B.商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

段落名稱 新增 商品訂購單H、商品訂購單B

來源類別

無

檢視表

商品訂購單_匯入用

廠商代號、料號皆需有值

序	欄位名稱	排序依據	+
	起始值		
	終止值		
	累加值		

固定筆數

起始值

終止值

累加值

- 如果要設計一個匯入功能，讓使用者同時匯入訂購單的表頭和表身資料，在寫入表身的「訂購單號」欄位時，就要使用套用取號功能。
- 設定方式如下：

商品訂購單

商品訂購單_匯入

商品訂購單_匯入

資料交易名稱 商品訂購單_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂
(目的)A.商品訂購單H
(目的)B.商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料類定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 訂購單號

給值條件

給值方式

固定給值

運算給值

多語詞庫

重新編碼

型態設定

表單

元件

起始值

固定值

參照值

鍵值

套用取號

條件取號

成立鍵值

不成立給值

訂購單號

單號編號

1. 選擇要寫入的資料表。
2. 切換到「目的欄位」頁籤。
3. 新增欄位。
4. 挑選要寫入的欄位。
5. 在給值方式中選擇「套用取號」。
6. 在型態中，挑選與表頭編碼欄位相同的編碼型態。(例如在商品訂購單H這個資料表，訂購單號欄位是用「單號編號」來產生，這裡就要選擇一樣的「單號編號」)

商品訂購單

商品訂購單_匯入

商品訂購單_匯入

資料交易名稱 商品訂購單_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂
(目的)A.商品訂購單H
(目的)B.商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 訂購單號 加密

給值條件

給值方式

固定給值

通算給值

多語詞庫

重新編碼

型態 設定

表單

元件

起始值

固定值

參照值

鍵值

套用取號

型態 單號編號

鍵值

成立鍵值

不成立給值

預設清空

回傳參數

- 將資料交易來源檢視表中的一個或多個欄位，設定為取號用的鍵值，這個鍵值跟表頭編碼的鍵值要對應，表身資料會取得「鍵值相同的表頭資料」所編碼的內容。

運算式



來源 參數 查表 函數 設置 全域變數

- +
- 001.單價
- 001.廠商代號
- 001.料號
- 001.確認交期
- 001.訂購數量
- 001.訂購金額

說明 廠商代號

編輯方法 自定 引用函數

自定 引用函數

結果

文字函數(欄位.001.廠商代號)

函數 文字函數

參數名稱	參數型態	編輯方法	運算內容	+	-	語法檢查
字串	字串		欄位.001.廠商代號	+	-	✓

5

儲存 關閉

- 使用運算式介面設定編碼鍵值。
- 運算式介面的詳細操作，可參考7-7-3節說明。

商品訂購單

商品訂購單_匯入

商品訂購單_匯入

資料交易名稱 商品訂購單_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂購單H
(目的)A.商品訂購單H
(目的)B.商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

訂購單號

影響欄位 訂購單號 加密

給值條件

給值方式

固定給值

運算給值

多語詞庫

重新編碼

型態設定

表單

元件

起始值

固定值

參照值

鍵值

套用取號

型態 單號編號

鍵值 廠商代號

成立鍵值

不成立給值

預設清空

回傳參數

- 設定完畢之後，儲存設定即可。